

**LAMM**

**Rivestimenti**

**Informazioni tecniche**

**Peso:** gr/m<sup>2</sup> 650 ± 5%  
**Altezza:** cm 140 ± cm 3  
**Composizione:** 88 % PVC, 8% PES, 4% COT  
**Ignifugazione:**  
 ISO 3795  
 UNI 9175 Classe 11M  
 BS 5852  
 FMVSS 302 U.S.A. Motor Vehicle Safety  
 TB 117  
 UNI EN 1021-1/2

**Resistenza all'abrasione:** EN 13520 : ISO 12947 (secco) Martindale ≥ 100.000 cicli

**Resistenza a trazione:** UNI EN ISO 1421 Long. 300 N/5 cm; Trasn. 200 N/5 cm

**Allungamento a rottura:** UNI EN ISO 1421 Long minimo 40%; Trasn. minimo 145%

**Resistenza alla lacerazione:** UNI EN ISO 4674-1 meth. B Long. minimo 20 N; Trasn. minimo 15 N

**Solidità alla luce:** UNI EN ISO 4892-2 B2 Xenotest 4/5 scala dei grigi

**Solidità allo sfregamento:** UNI EN ISO 105-X12 scala dei grigi (secco 4, umido 4)

**Resistenza al distacco tra spalmatura e supporto:** UNI EN ISO 2411 Long. 30 N/5 cm; Trasn. 30 N/5 cm

Esente da formaldeide ed altre sostanze nocive come da norme italiane in vigore.

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.

Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo.

Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.

LAMM non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da contaminanti esterni.

**Metodo di manutenzione:** usare acqua e sapone neutro.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

**Technical information**

**Weight:** gr/m<sup>2</sup> 650 ± 5%  
**Height:** cm 140 ± cm 3  
**Composition:** 88% PVC, 8% PES, 4% COT  
**Fire-resistance:**  
 ISO 3795  
 UNI 9175 Class 11M  
 BS 5852  
 FMVSS 302 U.S.A. Motor Vehicle Safety  
 TB 117  
 UNI EN 1021-1/2

**Abrasion resistance:** EN 13520 : ISO 12947 (dry) Martindale ≥ 100.000 cycles

**Tensile resistance:** UNI EN ISO 1421 Long. 300 N/5 cm Across 200 N/5 cm

**Ultimate elongation:** UNI EN ISO 1421 Long. minimum 40% Across minimum 145%

**Tear resistance:** UNI EN ISO 4674-1 meth. B Long. minimum 20 N; Across minimum 15 N

**Colour fastness to artificial light:** UNI EN ISO 4892-2 B2 (Xenotest) 4/5 (grey scale)

**Colour fastness to rubbing:** UNI EN ISO 105-X12 grey scale (dry 4, wet 4)

**Peel adhesion:** UNI EN ISO 2411 Long. 30 N/5 cm; Accross 30 N/5 cm

Free from formaldehydes and other harmful substances as required by Italian regulations currently in force.

**Colour:** slight differences in colour between batches are possible.


Certain clothing and accessory dyes (ex. jeans) may migrate to lighter colors of this item.

This phenomenon is increased by humidity and temperature. LAMM will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants.

**Maintenance method:** use water and neutral detergent.

**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**






Cod. 40-053



Cod. 40-12741



Cod. 40-515




Cod. 40-001




Cod. 40-318




Cod. 40-743



Cod. 40-073




Cod. 40-047



Cod. 40-072




Cod. 40-037




Cod. 40-017




Cod. 40-010



Cod. 40-039




Cod. 40-013



Cod. 40-006



Cod. 40-050



Cod. 40-081




Cod. 40-101




Cod. 40-018



Cod. 40-005



Cod. 40-042



Cod. 40-712



Cod. 40-610



Cod. 40-034

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.  
Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.

**Informazioni tecniche****Peso:** gr/mtl 460 ± 10%**Altezza:** cm 140 ± 2%**Composizione:** 100% Poliestere FR Trevira CS**Ignifugazione:**

Italia — Classe 1

Francia — M1

Francia — NF D 60-013 AM18

Germania — B1 DIN 4102

Svizzera — Fire Protection Classification: 5.3

Austria — B1 OENORM 3825

Austria — Q1 OENORM 3800 Part. 1

BS 5852 Crib 5 using a CM foam 35 kg/cu.m

EN ISO 6940-6941

EN 1021 Part. 1-2 using a CM foam 35 kg/cu.m.

EN 13501-1 esp. 1,2 : B-s1, d0

USA Calif. Bull. 117 section E Part. 1

MED annex A.1 item: A. 1/3.19 and A. 1/3.21

MED annex A.1 item: A. 1/3.20

**Resistenza all'abrasione:** UNI EN ISO 12947 Martindale 100.000 cicli ± 20%**Solidità colori alla luce:** UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 6 ± 1 scala dei blu**Solidità colori allo sfregamento:** UNI EN ISO 105-X12 a secco 4/5 ± 1/2, a umido 4/5 ± 1/2**Pilling:** UNI EN ISO 12945-2 metodo Martindale 4/5 ± 1/2**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.**Metodo di manutenzione:** aspirare regolarmente con aspirapolvere dotato di bocchette in plastica senza setole, non spazzolare, non strofinare con stracci. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna.**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.****Technical information****Weight:** g/lm 460 ± 10%**Height:** cm 140 ± 2%**Composition:** 100% Polyester FR Trevira CS**Fire-resistance:**

Italy — Class 1

France — M1

France — NF D 60-013 AM18

Germany — B1 DIN 4102

Switzerland — Fire Protection Classification: 5.3

Austria — B1 OENORM B 3825

Austria — Q1 OENORM 3800 Part. 1

BS 5852 Crib 5 using a CM foam 35 kg/cu.m.

EN ISO 6940-6941

EN 1021 Part. 1-2 using a CM foam 35 kg/cu.m.



EN 13501-1 esp. 1,2 : B-s1, d0

USA Calif. Bull. 117 section E Part. 1

MED annex A.1 item: A. 1/3.19 and A. 1/3.21

MED annex A.1 item: A. 1/3.20

**Abrasion resistance:** UNI EN ISO 12947 Martindale 100.000 cycles ± 20%**Light fastness:** UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 6 ± 1 blue scale**Colour resistance to rubbing:** UNI EN ISO 105-X12 dry 4/5 ± 1/2, wet 4/5 ± 1/2**Pilling:** UNI EN ISO 12945-2, Martindale process 4/5 ± 1/2**Colour:** slight differences in colour between batches are possible.**Maintenance method:** Vacuum regularly with a vacuum cleaner equipped with plastic vents without bristles, do not brush and do not rub with a cloth. Remove promptly liquids or other substances at the proper time with a soft cloth or a sponge.**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**tessuto riciclabile  
recyclable fabric




Cod. 08-002



Cod. 08-035




Cod. 08-095




Cod. 08-001




Cod. 08-021




Cod. 08-366




Cod. 08-003



Cod. 08-047



Cod. 08-086




Cod. 08-084



Cod. 08-037



Cod. 08-032



Cod. 08-006



Cod. 08-012



Cod. 08-014



Cod. 08-050




Cod. 08-005




Cod. 08-010



Cod. 08-133




Cod. 08-053




Cod. 08-036



Cod. 08-042



Cod. 08-007



Cod. 08-090

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.  
Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.

**Informazioni tecniche****Peso:** gr/m<sup>2</sup> 450 ± 5%**Altezza:** cm 140 ± 2%**Composizione:** 100% Poliestere FR Trevira CS**Ignifugazione:**

Italia - Classe 1

Francia - M1

Germania - B1 DIN 4102

Svizzera - Fire Protection Classification: 5.2

BS 5852 Crib 5 using a CM foam 35 kg/cu.m

EN 1021 Part. 1-2 using a CM foam 35 kg/cu.m

EN 13501-1 esp. 1,2 : B-s1, d0

USA Calif. Bull. 117, Section E, Part. 1

MED annex A.1 item: A. 1/3.19 and A. 1/3.21

MED annex A.1 item: A. 1/3.20

**Resistenza all'abrasione:** UNI EN ISO 12947 Martindale 100.000 cicli ± 20%**Solidità colori alla luce:** UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 5 ± 1 scala dei blu**Solidità colori allo sfregamento:** UNI EN ISO 105-X12 a secco 4 ± 1, a umido 4 ± 1**Pilling:** UNI EN ISO 12945-2 metodo Martindale 3 ± 1**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.**Metodo di manutenzione:** aspirare regolarmente con aspirapolvere dotato di bocchette in plastica senza setole, non spazzolare, non strofinare con stracci. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna.**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.****Technical information****Weight:** gr/m<sup>2</sup> 450 ± 5%**Height:** cm 140 ± 2%**Composition:** 100% Polyester FR Trevira CS**Fire-resistance:**

Italy — Class 1

France — M1

Germany — B1 DIN 4102

Switzerland — Fire Protection Classification: 5.2

BS 5852 Crib 5 using a CM foam 35 kg/cu.m

EN 1021 Part. 1-2 using a CM foam 35 kg/cu.m


EN 13501-1 esp. 1,2 : B-s1, d0

USA Calif. Bull. 117, Section E, Part. 1

MED annex A.1 item: A. 1/3.19 and A. 1/3.21

MED annex A.1 item: A. 1/3.20


**Abrasion resistance:** UNI EN ISO 12947 Martindale 100.000 cycles ± 20%**Colour fastness to artificial light:** UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 5 ± 1 blue scale**Colour fastness to rubbing:** UNI EN ISO 105-X12 dry 4 ± 1, wet 4 ± 1**Pilling:** UNI EN ISO 12945-2, Martindale process 3 ± 1**Colour:** slight differences in colour between batches are possible.**Maintenance method:** Vacuum regularly with a vacuum cleaner equipped with plastic vents without bristles, do not brush and do not rub with a cloth. Remove promptly liquids or other substances at the proper time with a soft cloth or a sponge.**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**tessuto riciclabile  
recyclable fabric




Cod. 06-1613




Cod. 06-035




Cod. 06-022




Cod. 06-094




Cod. 06-1610



Cod. 06-017



Cod. 06-058



Cod. 06-001




Cod. 06-014



Cod. 06-009



Cod. 06-041



Cod. 06-086

# Silververtex 2<sup>Category</sup>

## Informazioni tecniche

**Peso:** gr/m<sup>2</sup> 685

**Altezza:** cm 137

**Composizione:** Rivestimento 100% vinile | Supporto 100% poliestere Hi-Loft<sup>2</sup>™

**Ignifugazione:**

EN 1021 Part 1 & 2

UNE 23.727-90 1R/M.2

NF P 92-503/M2

DIN 4102 B2

UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM

ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten

ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 – schwachqualmend

IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2

FMVSS 302

FAR 25/853

(MED) Direttiva sull'equipaggiamento marittimo

ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8

EN 71-2:2006+A1:2007 - Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità

**Resistenza all'abrasione:** UNI EN ISO 12947-2 Martindale 300.000 cicli

**Trattamento protettivo:** PERMABLOK<sup>3</sup>®; SILVERGUARD®

**Antimicrobico:** protezione antimicrobica, protezione antibatterica, protezione antimicotica

**Resistenza rottura da freddo:** -23°C

**Resistenza raggi UV:** DIN 54004/ NTC 1479 (Xenotest) ≥ 7 (1000 ore, scala blue wool)

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.

**Metodo di manutenzione:** usare acqua e sapone neutro.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

## Technical information

**Weight:** gr/m<sup>2</sup> 685

**Height:** cm 137

**Composition:** Topcoat 100% vinyl | Backing 100%, Polyester Hi-Loft<sup>2</sup>™

**Fire-resistance:**

EN 1021 Part 1 & 2

UNE 23.727-90 1R/M.2

NF P 92-503/M2

DIN 4102 B2

UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Class 1.IM

ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten

ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend

IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2

FMVSS 302

FAR 25/853

(MED) Marine Equipment Directive

ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8

EN 71-2:2006+A1:2007 - Safety of Toys - Part 2: Flammability

**Abrasion resistance:** UNI EN ISO 12947-2 Martindale 300.000 cycles

**Protective treatment:** PERMABLOK<sup>3</sup>®; SILVERGUARD®

**Antimicrobial protection:** antimicrobial protection, antibacterial protection, antifungal protection

**Cold-Crack resistance:** -23°C

**UV resistance:** DIN 54004/ NTC 1479 (Xenotest) ≥ 7 (1000 hrs, blue wool scale)

**Colour:** slight differences in colour between batches are possible.

**Maintenance method:** use water and neutral detergent.

**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**





LAMM - Via Verdi, 19/21 - 43017 San Secondo Parmense (PR) Italy - Tel. +39 0521 877511 - info@lamm.it - LAMM.IT



# LAMM






Cod. 92-4001



Cod. 92-4011



Cod. 92-4003



Cod. 92-9001



Cod. 92-3066



Cod. 92-3067



Cod. 92-3068



Cod. 92-122




Cod. 92-2016




Cod. 92-2064



Cod. 92-2011



Cod. 92-6061




Cod. 92-1014




Cod. 92-0013




Cod. 92-6065



Cod. 92-6062



Cod. 92-0073




Cod. 92-0009




Cod. 92-1078



Cod. 92-1051



Cod. 92-5010



Cod. 92-5008



Cod. 92-5020



Cod. 92-5063

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.  
Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.

# Maya 2<sup>Category</sup>

## Informazioni tecniche

**Peso:** gr/mtl 590 ± 5%  
**Altezza:** cm 140 ± 2%  
**Composizione:** 100 % Poliestere Trevira CS  
**Ignifugazione:**  
 UNI 9174 - 8456 Class C1  
 UNI 9175 Class 1 IM  
 DIN 4102 Class B1  
 NF 92501-7 Class M1  
 NF D 60013 Class AM18  
 EN 1021-1 & 2  
 BS Crib 5  
 BS 7176 Class Medium Hazard  
 EN 13773 Class 1  
 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1  
 California TB117  
 USA NFPA 701  
 USA NFPA 260  
 IMO Part 8 Upholstery

**Resistenza all'abrasione:** ISO 12947-2 Martindale 100.000 cicli ± 10%

**Solidità alla luce:** ISO 105-B02 Xenotest 6 scala dei blu

**Solidità allo sfregamento:** UNI EN ISO 105-X12 Crockmeter 4/5 scala dei grigi

**Pilling:** ISO 12945-2 metodo Martindale 5

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.

**Metodo di manutenzione:** aspirare regolarmente con aspirapolvere dotato di bocchette in plastica senza setole, non spazzolare, non strofinare con stracci. Asportare tempestivamente liquidi o altre sostanze con un panno morbido o una spugna.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

## Technical information

**Weight:** gr/lm 590 ± 5%  
**Height:** cm 140 ± 2%  
**Composition:** 100 % Polyester Trevira CS  
**Fire-resistance:**  
 UNI 9174 - 8456 Class C1  
 UNI 9175 Class 1 IM  
 DIN 4102 Class B1  
 NF 92501-7 Class M1  
 NF D 60013 Class AM18  
 EN 1021-1 & 2  
 BS Crib 5  
 BS 7176 Class Medium Hazard  
 EN 13773 Class 1  
 OENORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1  
 California TB117  
 USA NFPA 701  
 USA NFPA 260  
 IMO Part 8 Upholstery

**Abrasion resistance:** ISO 12947-2 Martindale 100.000 rubs ± 10%

**Colour fastness to artificial light:** ISO 105-B02 Xenotest 6 blue scale

**Colour fastness to rubbing:** UNI EN ISO 105-X12 Crockmeter 4/5 grey scale

**Pilling:** ISO 12945-2 Martindale process 5


**Colour:** slight differences in colour between batches are possible.

**Maintenance method:** Vacuum regularly with a vacuum cleaner equipped with plastic vents without bristles, do not brush and do not rub with a cloth. Remove promptly liquids or other substances at the proper time with a soft cloth or a sponge.



**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**




LAMM - Via Verdi, 19/21 - 43017 San Secondo Parmense (PR) Italy - Tel. +39 0521 877511 - info@lamm.it - LAMM.IT




# LAMM




Cod. 77-9211




Cod. 77-9107



Cod. 77-9804




Cod. 77-9803



Cod. 77-9212




Cod. 77-9228




Cod. 77-9222




Cod. 77-9217




Cod. 77-9309




Cod. 77-9302




Cod. 77-9404




Cod. 77-9405




Cod. 77-6091




Cod. 77-9705




Cod. 77-9702




Cod. 77-9704




Cod. 77-9602



Cod. 77-9601



Cod. 77-9603



Cod. 77-9604

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.  
Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.

# Extrema Au 2 <sup>Category</sup>

## Informazioni tecniche

**Peso:** gr/m<sup>2</sup> 480  
**Altezza:** cm 140  
**Composizione:** 63% Poliuretano, 29 % Cotone, 8% PES  
**Ignifugazione:** UNI 9175 Classe 1 IM  
 IMO Resolution A. 652(16)/89  
 IMO Resolution 2010 FTP Code  
 EN1021 PART 1-2  
 BS 5852 PART 1  
 BS 5852 Crib 5  
 TB 117:2013

**Resistenza all'abrasione:** UNI EN ISO 12947-2 Martindale 150.000 cicli

**Resistenza alla trazione:** UNI EN ISO 1421 long. 450 | trasv.400

**Resistenza alla lacerazione:** UNI EN ISO 9073-4 long.35 trasv.35

**Solidità colori alla luce:** UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 5-6 (scala dei blu)

**Solidità al sudore:** UNI EN ISO 105 E04 Acido alcalino 4-5

**Trattamento:** ULTRA-FRESH, Antibatterico, Antiacaro, Antifungino

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.

Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo.

Questo fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.

LAMM non si assume alcuna responsabilità per il trasferimento di colori causato da contaminanti esterni.

**Metodo di manutenzione:** spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua, non strizzare. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum, ecc.) disciogliere tempestivamente la macchia con alcool etilico (liquido incolore) diluito in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

## Technical information

**Weight:** gr/m<sup>2</sup> 480  
**Height:** cm 140  
**Composition:** 63% Polyurethane, 29% Cotton, 8% PES  
**Fire-resistance:** UNI 9175 Classe 1 IM  
 IMO Resolution A. 652(16)/89  
 IMO Resolution 2010 FTP Code  
 EN1021 PART 1-2  
 BS 5852 PART 1  
 BS 5852 Crib 5  
 TB 117:2013

**Abrasion resistance:** UNI EN ISO 12947-2 Martindale 150.000 cycles

**Tensile strength:** UNI EN ISO 1421 long. 450 | across400

**Tear resistance:** UNI EN ISO 9073-4 long.35 across35

**Colour fastness to artificial light:** UNI EN ISO 105 B02 (Xenotest) 5-6 (blue scale)

**Colour fastness to perspiration:** UNI EN ISO 105 E04, Acid Alkaline 4-5

**Treatment:** ULTRA-FRESH, Antimicrobial, Antiacarus, Antifungal

**Colour:** slight differences in colour between batches are possible.

Certain clothing and accessory dyes (ex. jeans) may migrate to lighter colors of this item. This phenomenon is increased by humidity and temperature.

LAMM will not assume responsibility for dye transfer caused by external contaminants.


**Maintenance method:** Dust gently and if there are slight stains clean the surface with a damp cloth or a neutral detergent solution then rinse with water without squeezing.

For concentrated and more stubborn stains (oil, grease, make-up, ink, coffee, liqueur, chewing-gum etc.) loosen the stain at the proper time with ethylic alcohol (colourless liquid) 20% diluted in water, dab and then treat with a neutral detergent solution and rinse well.



**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**



LAMM - Via Verdi, 19/21 - 43017 San Secondo Parmense (PR) Italy - Tel. +39 0521 877511 - info@lamm.it - LAMM.IT




LAMM




Cod. 28-034



Cod. 28-010




Cod. 28-042




Cod. 28-045




Cod. 28-014




Cod. 28-024




Cod. 28-025




Cod. 28-037




Cod. 28-013




Cod. 28-089




Cod. 28-040




Cod. 28-039



Cod. 28-086



Cod. 28-080



Cod. 28-001

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.  
Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.

# Luna CS 3<sup>Category</sup>

## Informazioni tecniche

**Peso:** g/m<sup>2</sup> 470 ± 5%

**Altezza:** cm 140

**Composizione:** 100 % Trevira CS

**Ignifugazione:**

UNI 9177 - Classe 1

California TB 117:2013

EN 1021-1&2

BS 5852-Part 0-1 (C&M)

IMO MSC 307(88)

Annex 1 Part 7-8

NF P 92-503-507 M1

DIN 4102 B1

**Resistenza all'abrasione:** UNI EN ISO 12947-2 Martindale 50.000 cicli

**Solidità colori alla luce:** UNI EN ISO 105 B02 - 5

**Solidità colori allo sfregamento:** UNI EN ISO 105-X12 a secco 4-5, a umido 4-5

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.

**Metodo di manutenzione:** Molte delle macchie possono essere rimosse localmente con l'utilizzo di un semplice panno umido, prima che avvenga la completa penetrazione nella fibra e, qualora la macchia sia già asciugata, è possibile procedere alla rimozione, con ottimi risultati, utilizzando acqua e sapone.

Per la rimozione di macchie vecchie o di sporco diffuso rivolgersi ad aziende specializzate di pulizia.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

## Technical information

**Weight:** g/m<sup>2</sup> 470 ± 5%

**Height:** cm 140

**Composition:** 100 % Trevira CS

**Fire-resistance:**

UNI 9177 - Class 1

California TB 117:2013

EN 1021-1&2

BS 5852-Part 0-1 (C&M)

IMO MSC 307(88)

Annex 1 Part 7-8

NF P 92-503-507 M1

DIN 4102 B1

**Abrasion resistance:** UNI EN ISO 12947-2 Martindale 50.000 cycles

**Colour fastness to artificial light:** UNI EN ISO 105 B02 - 5



**Colour fastness to rubbing:** UNI EN ISO 105-X12 dry 4-5 wet 4-5

**Colour:** slight differences in colour between batches are possible.


**Maintenance method:** Many stains can be removed locally using a simple damp cloth before they fully penetrate the fibre. If a stain has already dried, it can be very successfully removed using soap and water. Consult a specialist cleaning company for the removal of old stains or wide spread dirt.

**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**







Cod. 32-9000




Cod. 32-017




Cod. 32-030



Cod. 32-021




Cod. 32-007



Cod. 32-011




Cod. 32-014



Cod. 32-037




Cod. 32-006




Cod. 32-013




Cod. 32-070



Cod. 32-1713




Cod. 32-018




Cod. 32-1717



Cod. 32-1711




Cod. 32-031



Cod. 32-024



Cod. 32-038



Cod. 32-003



Cod. 32-009

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.  
Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.

## Informazioni tecniche

**Peso:** gr/mtl 437

**Altezza:** cm 141

**Composizione:** 72% Cradura, 16% lana vergine controllata, 12% Red. LenzingFR.

**Tecnologia:** Tessuto Jacquard Cradle to Cradle

**Ignifugazione:**

EN1021 parte 1/2

BS 5852-0/1

California TB117 Class 1

**Resistenza all'abrasione:** EN ISO 12947-2 Martindale > 500.000 cicli

**Pilling:** EN ISO 12945-2 metodo Martindale 4

**Solidità allo sfregamento:** EN ISO 105/X12 – Secco, 4/5 – Umido, 4/5

**Solidità alla luce:** EN ISO 105/B02, 6/7

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra.

**Metodo di manutenzione:** Aspirare con una spazzola morbida, smacchiare usando solo una spugna umida, rimuovere le macchie tenaci con benzina e un panno pulito che non lasci pelucchi o utilizzare lavaggio a secco professionale.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

## Technical information

**Weight:** gr/lm 437

**Height:** cm 141

**Composition:** 72% Cradura, 16% certified virgin wool, 12% Red. LenzingFR

**Technology:** Cradle to Cradle Jacquard Upholstery

**Fire-resistance:**

EN1021 part 1/2

BS 5852-0/1

California TB117 Class 1

**Abrasion resistance:** EN ISO 12947-2 Martindale > 500.000 cycles

**Pilling:** EN ISO 12945-2 Martindale process 4

**Colour fastness to rubbing:** EN ISO 105/X12, Dry 4/5, Wet 4/5

**Colour fastness to artificial light:** EN ISO 105/B02, 6/7


**Colour:** slight differences in colour between batches are possible

**Maintenance method:** Vacuum with a soft brush, wipe away stains with a moist sponge, clean tough stains with benzene and a clean, lint-free cloth or use professional dry cleaning.

**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**








Cod. 95-093



Cod. 95-095



Cod. 95-099




Cod. 95-072




Cod. 95-073



Cod. 95-023




Cod. 95-053




Cod. 95-055




Cod. 95-013



Cod. 95-054



Cod. 95-051



Cod. 95-012

# Revive 1 <sup>3</sup> Category

## kvadrat

### Informazioni tecniche

**Peso:** gr/mtl 420 app.

**Altezza:** cm 140

**Composizione:** 100% poliestere FR riciclato

**Ignifugazione:**

DIN 4102 B1

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D 60 013 with treatment

SN 198 898 5.3 with treatment

AS/NZS 3837, Class 1

BS 5852 ignition source 3

BS 5852 with treatment

BS 5852 part 1 with treatment

UNI 9175 1IM

US Cal. Tech. Bull. 117

Önorm B1/Q1

**Resistenza all'abrasione:** EN ISO 12947 Martindale 60.000 cicli

**Solidità colori alla luce:** 5-7, ISO 105-B02

**Pilling:** 4-5, EN ISO 12945

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra

**Metodo di manutenzione:** pulire regolarmente con aspirapolvere.

Lavaggio a secco professionale. Strofinare leggermente con panno umido.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

### Technical information

**Weight:** gr/lm 420 app.

**Height:** cm 140

**Composition:** 100% recycled polyester FR

**Fire-resistance:**

DIN 4102 B1

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D 60 013 with treatment

SN 198 898 5.3 with treatment

AS/NZS 3837, Class 1

BS 5852 ignition source 3

BS 5852 with treatment

BS 5852 part 1 with treatment

UNI 9175 1IM

US Cal. Tech. Bull. 117

Önorm B1/Q1

**Abrasion resistance:** EN ISO 12947, 60.000 Martindale cycles

**Colour fastness to artificial light:** 5-7, ISO 105-B02

**Pilling:** 4-5, EN ISO 12945


**Colour:** slight differences in colour between batches are possible

**Maintenance method:** Vacuum regularly. Professionally dry clean. Wipe with a damp cloth.

**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**




tessuto riciclato  
recycled fabric



Cod. 78-424



Cod. 78-634




Cod. 78-664



Cod. 78-324



Cod. 78-224




Cod. 78-524



Cod. 78-144



Cod. 78-454




Cod. 78-914




Cod. 78-944




Cod. 78-774



Cod. 78-834



Cod. 78-974



Cod. 78-194



Cod. 78-284

# Remix 2 <sup>3</sup> Category

## kvadrat

### Informazioni tecniche

**Peso:** gr/mtl 415

**Altezza:** cm 138

**Composizione:** 90% lana vergine pettinata, 10% nylon

**Ignifugazione:**

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837, class 2

BS 5852 part 1

BS 5852 CRIB 5 with treatment

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

ÖNORM B1/Q1

**Resistenza all'abrasione:** EN ISO 12947 Martindale 100.000 cicli

**Solidità colori alla luce:** 5-7, ISO 105-B02

**Pilling:** 4, EN ISO 12945

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra

**Metodo di manutenzione:** pulire regolarmente con aspirapolvere. Lavaggio a secco professionale.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

### Technical information

**Weight:** gr/lm 415

**Height:** cm 138

**Composition:** 90% new wool, 10% nylon

**Fire-resistance:**

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837, class 2

BS 5852 part 1

BS 5852 CRIB 5 with treatment

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D 60 013

NFPA 260

UNI 9175 1IM

US Cal. Bull. 117-2013

ÖNORM B1/Q1

**Abrasion resistance:** EN ISO 12947, 100.000 Martindale cycles

**Colour fastness to artificial light:** 5-7, ISO 105-B02



**Pilling:** 4 - EN ISO 12945

**Colour:** slight differences in colour between batches are possible


**Maintenance method:** Vacuum regularly. Professionally dry clean.

**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**





Cod. 50-022



Cod. 50-043



Cod. 50-014



Cod. 50-084



Cod. 50-042




Cod. 50-065




Cod. 50-046



Cod. 50-036




Cod. 50-006



Cod. 50-025



Cod. 50-075



Cod. 50-002



Cod. 50-017



Cod. 50-073



Cod. 50-003

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.  
Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.

# Steelcut Trio 3 <sup>4</sup> Category

## kvadrat

### Informazioni tecniche

**Peso:** gr/mtl 770  
**Altezza:** cm 140  
**Composizione:** 90% lana vergine pettinata, 10% nylon  
**Ignifugazione:**  
 AS/NZS 1530.3  
 AS/NZS 3837 class 2  
 BS 5852 part 1  
 BS 5852 Crib 5 with treatment  
 DIN 4102 B2  
 EN 1021-1/2  
 IMO FTP Code 2010: Part 8  
 NF D 60 013  
 NFPA 260  
 UNI 9175 1IM  
 US Cal. Bull. 117-2013  
 ÖNORM B1/Q1  
**Resistenza all'abrasione:** EN ISO 12947 Martindale 100.000 cicli  
**Solidità colori alla luce:** 5-7, ISO 105-B02  
**Pilling:** Note 4, EN ISO 12945  
**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra  
**Metodo di manutenzione:** pulire regolarmente con aspirapolvere. Lavaggio a secco professionale.


**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

### Technical information


**Weight:** gr/lm 770  
**Height:** cm 140  
**Composition:** 90% new wool, 10% nylon  
**Fire-resistance:**  
 AS/NZS 1530.3  
 AS/NZS 3837 class 2  
 BS 5852 part 1  
 BS 5852 Crib 5 with treatment  
 DIN 4102 B2  
 EN 1021-1/2  
 IMO FTP Code 2010: Part 8  
 NF D 60 013  
 NFPA 260  
 UNI 9175 1IM  
 US Cal. Bull. 117-2013  
 ÖNORM B1/Q1  
**Abrasion resistance:** EN ISO 12947, 100.000 Martindale cycles  
**Colour fastness to artificial light:** 5-7, ISO 105-B02  
**Pilling:** Note 4, EN ISO 12945  
**Colour:** slight differences in colour between batches are possible  
**Maintenance method:** Vacuum regularly. Professionally dry clean.

**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**






Cod. 59-383



Cod. 59-195




Cod. 59-616




Cod. 59-376



Cod. 59-246




Cod. 59-336




Cod. 59-883




Cod. 59-213




Cod. 59-506




Cod. 59-124




Cod. 59-526




Cod. 59-453



Cod. 59-953



Cod. 59-533



Cod. 59-686

I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.  
Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.

## Informazioni tecniche

**Spessore:** mm 1

**Composizione:** vera pelle. Concia al cromo, assenza di PCP

**Ignifugazione:**

UNI EN 1021/1 - UNI EN 1021/2

BS 5852 SOURCE 0,1

FAR 25853 B

BULLETIN 117 California test

**Solidità colori alla luce:** UNI EN ISO 105-B02 >7 Scala dei blu

**Solidità colori allo sfregamento:** UNI EN ISO 11640 a secco 1000 cicli – a umido 250 cicli, feltrino pulito

**Test di flessometria:** UNI EN ISO 5402, 50.000 cicli no danno o rotture

**Adesione della Rifinitura:** UNI EN ISO 11644 > 5 Newton/cm

**Resistenza allo strappo:** UNI EN ISO 3377-1 > 20 Newton

**Colore:** sono possibili leggere differenze di colore tra una partita e l'altra

**Metodo di manutenzione:** Spolverare con un panno morbido e asciutto. In presenza di macchie usare una soluzione composta da acqua distillata o bollita e fiocchi di delicato sapone naturale (mezza tazza di fiocchi di sapone in un litro di acqua calda). Frullare la soluzione ed utilizzare solo la schiuma creatasi. Applicare la schiuma con un panno morbido, senza inzuppare la pelle, tamponando la macchia dai bordi verso il centro, senza strofinare ed asciugare subito. Non usare solventi, vapore, smacchiatori e altri agenti di pulizia. A richiesta la pelle può essere fornita in versione ignifuga in tutti i colori della presente cartella; quotazioni e termini di consegna sono da definire all'ordine.

**Questa cartella annulla e sostituisce tutte le precedenti.**

## Technical information

**Thickness:** mm 1

**Composition:** real leather. Chromium dressing without PCP

**Fire resistance:**

UNI EN 1021/1 - UNI EN 1021/2

BS 5852 SOURCE 0,1

FAR 25853 B

BULLETIN 117 California test

**Colour fastness to artificial light:** UNI EN ISO 105-B02 >7 blue scale

**Colour fastness to rubbing:** UNI EN ISO 11640 dry 1.000 cycles - wet 250 cycles, clean felt

**Flex resistance test:** UNI EN ISO 5402, 50.000 cycles no-break in the finishing

**Adhesion of finish:** UNI EN ISO 11644 > 5 Newton/cm

**Tear strength:** UNI EN ISO 3377-1 > 20 Newton

**Colour:** slight differences in colour between batches are possible.

**Maintenance method:** Dust with a soft and dry cloth. In presence of stains, use a solution of distilled or boiled water with natural mild soap flakes (half cup of soap flakes in one litre of hot water). Whisk the solution and use just the foam formed. Apply the foam with a soft cloth, without soaking the leather, blotting the stains from the edges towards the centre, without rubbing and wipe suddenly.

Never use solvent, steam, steam, generic stain removers or other cleaning products.

The leather can be supplied in a fire-resistant version for all the colours on this chart on request; quotations and delivery dates shall be defined at the time of order.

**This colour chart cancels and replaces all previous ones.**







Cod. 07-042




Cod. 07-012




Cod. 07-025



Cod. 07-001




Cod. 07-017



Cod. 07-023



Cod. 07-037



Cod. 07-003



Cod. 07-009




Cod. 07-016



Cod. 07-006



Cod. 07-010




Cod. 07-089



Cod. 07-060



Cod. 07-011



Cod. 07-008